3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Во время эксплуатации изделия следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлено оборудование.

В случае использования в экстремальных условиях, при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды, чрезвычайно агрессивных средах, частого механического воздействия и т.д. свойства изделия снижаются, даже после короткого периода использования.

Оборудование, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Не отжимать. Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Изготовитель гарантирует:

Изделия Тритон могут быть транспортированы любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить изделия Тритон следует в сухом состоянии, очищенные от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ.

Срок хранения 7 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на этикетку в составе маркировки. После окончания срока хранения изделия необходимо утилизировать (см. раздел № 6 данного Паспорта).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Срок годности (службы) составляет 7 лет с даты изготовления, указанной на маркировке изделия, учитывая срок хранения. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантийный срок составляет 3 года с даты продажи. Гарантия распространяется только на брак изготовления.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации .

Для утилизации следует разобрать изделия на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

HIGHSAFETY

ООО «Высота - М»

+7.499.398.1315
info@high-safety.com
high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73

HIGH SAFETY

ПАСПОРТ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА С ВЫСОТЫ

HS-TA10 HS-TL10 HS-TT10/11
HS-TA20 HS-TL20 HS-TT20
HS-TA30 HS-TL30 HS-TT31/41
HS-TA40/50 HS-TL40 HS-TT51

ЛИНЕЙКА ТРИТОН

Для работы с оборудованием внимательно изучите данный паспорт и соблюдайте все инструкции изготовителя.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

HS-TA20

БРАСЛЕТ - МАНЖЕТА

Напульсник для инструмента позволяет присоединить инструмент непосредственно к руке пользователя (например, гаечный ключ, отвертку и прочее). Регулируется на любой размер запястья с помощью застежки-липучки «Velcro».

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **2** кг

HS-TA30

ПЕТЛЯ НА ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **10** кг

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ

HS-TA40

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **15** кг

HS-TA50

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **25** кг

HS-TA10

ПЕТЛЯ НА ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ (ВОЗВРАТНАЯ)

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **10** кг

HS-TL10

ШНУР СПИРАЛЬНЫЙ

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **2** кг

HS-TL20

СТРОПА С КОЛЬЦОМ

Стропа с дополнительнм кольцом

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **10** кг

HS-TL30

СТРОПА СО ШНУРОМ И ФИКСАТОРОМ

Строп для инструмента присоединяется к анкерной точке.

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **15** кг

HS-TT10
HS-TT11

Два размера:

арт. **HS-TT10** – для рулеток **3-5** м

арт. **HS-TT11** – для рулеток **5-10** м

ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛЕТКИ

Прочная конструкция. Изготовлено из полиэстеровой ленты. Фиксация на застежку-липучку «Velcro». Стальное D-образное кольцо для крепления.

HS-TT51

ПЕТЛЯ СО ШНУРОМ И ФИКСАТОРОМ

Для инструмента, не имеющего отверстия для крепления. Длина 75 мм.

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **2** кг

HS-TL40

СТРОПА С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **25** кг



HS-TT20

ПЕТЛЯ-«ГАЛСТУК»

Для инструмента, не имеющего отверстия для крепления.

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **10** кг

ПЕТЛЯ С D-КОЛЬЦОМ

Для инструмента, не имеющего отверстия для крепления.

МАССА ИНСТРУМЕНТА max **2** кг

HS-TT31

длина 75 мм

HS-TT41

длина 100 мм